



VERNIS PAILLE ROTIN

Protège les meubles et accessoires en rotin et paille tressée des agressions courantes.



Destination

- Sur paille, rotin, osier, bambou

Performances

- Vernis à l'alcool
- Séchage rapide
- Souple, il s'adapte aux irrégularités des supports sans les rendre cassant.

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

1. Appliquez le vernis paille rotin au pinceau ou à la mèche de coton selon l'irrégularité de votre support.
2. Laissez sécher 15 minutes

Le conseil Libéron

- Travaillez à une température ambiante supérieure à 15°C.
- Vous pouvez décaper le vernis paille rotin en frottant une mèche de coton imbibée d'alcool à brûler.

Teinte: incolore

Aspect: brillant

Conditionnement : 250ml

Temps de séchage : 15 min

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: alcool à brûler

Matériel : pinceau

La norme JOUET EN 71-3 en détail :

EN 71-3 : Sécurité jouets, Migrations de certains éléments

Le but est de vérifier la présence des métaux lourds (type baryum, chrome, plombs, etc) solubles dans la bouche de l'enfant si il a léché ou sucé le produit.

On applique la peinture sur un support que l'on sèche afin de récupérer de la matière solide.

Cette matière est mélangée à de l'acide chlorhydrique et portée à 37°C durant 4 heures (comme si ingestion par un enfant).

La solution finale est filtrée et le dosage des métaux lourds se fait par spectrométrie.

Les quantités limites sont données par la norme.

